

Consola de Chofer CGI 500 AB



CGI - 500 AB

La Consola CGI-500 AB es la versión más completa de la familia, brindando un conjunto de soluciones tecnológicas de telecomunicaciones e informática diseñada para mejorar las operaciones, como así también la seguridad del transportista y experiencia del operador, la CGI-500 AB es aplicable a cualquier tipo y modalidad de transporte, siendo apta para zonas tanto urbanas, interurbanas y rurales.

Con la CGI 500 AF se podrá localizar el vehículo, enviar y recibir alertas, controlar recorridos y puntos de interés, limitar zonas de permisos por medio de sus múltiples conexiones (GSM 4G, WIFI), como así también obtener información del estado de la unidad, estas son algunas de las capacidades de la CGI 500 AB.

La CGI 500 AB cuenta con un diseño de instalación moderno, práctico y ágil, permitiendo su instalación y/o recambio de manera sencilla, dado que utiliza como anclaje un tubo cilíndrico sobre el que se monta a presión.

La CGI-500 AB cuenta con display gráfico que permite una rápida interpretación de la información, con posibilidad de alarmas, brindando seguridad al conductor.



Compatibilidad SUBE

Comunicación con el Concentrador Único de SUBE

Procesamiento de archivos formato EOD generados por Nación Servicios.

Generación de archivos formato UD SUBE

Actualización remota de Software

Apta para integración con plataforma Gestión de flota SUBE

Equipo SUBE homologado.

Las especificaciones técnicas detalladas en el presente brochure corresponden a la versión AB, variando en función de los modelos y pueden modificarse sin previo aviso.

Las imágenes son referenciales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia mecánica	IEC 62262 - IK 7
Grado de protección	IEC 60529 - 2001 / IP 54
Vibración	IEC 68 - 2 - 6 - E6
Compatibilidad electromagnética	IEC 61000 - 4 - 2
Temperatura	-5°C ~ 60°C Humedad Relativa hasta 95%
Voltaje de operación	8 Vcc ~ 40 Vcc
Tiempo medio entre fallas (MTBF)	35.000 horas
Ciclo medio entre fallos (MCBF)	1.000.000 validaciones
Tiempo medio para reparar (MTTR)	5 minutos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



PROCESAMIENTO

Arquitectura	Procesador de 32 bits ARM DUAL CORE Cortex-A5 - 536MHz
Memorias	512MB DDR3 SDRAM 512MB Nand Flash
MRAM	32 KB
Sistema Operativo	Linux

CONECTIVIDAD

USB Host 2.0	1
USB Device 2.0	1
Puerto RS232	1
Puerto RS485	1
GPIO	
Salida relé	2
Entradas optoacopladas	2
Módulo WIFI	IEEE 802.11b/g/n Antena interna - (opcional externa)
Modulo GPS	22 canales con antena interna y externa - GLONASS / GPS
Modulo de Comunicación	4G - CAT 4 Antena interna - (opcional externa)

INDICADORES

Indicadores luminosos LED	5 en teclado membrana
Indicadores sonoros	90dB a 10cm 3KHz

PERIFÉRICOS SOPORTADOS

Seguimiento	Plataforma logística y seguimiento satelital vía WEB
-------------	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Montaje	Sobre caño cilíndrico de 32mm
Teclado	Membrana de 40 teclas (Opcional configurables)
Display Gráfico	TFT color 5" con backlight
Medidas	242 x 187 x 86 mm
Peso Aprox.	1600g

TARJETAS Y MODULOS SAM/SIM

Integración con Sistema de Validación	Lectores de tarjeta SUBE Homologados y Lectores ISO 14443 A&B
Seguridad	Dispone de dos zócalos ISO 7816/EMV 2000 para SAM
Comunicaciones	Dual Micro SIM - ISO 7810

Las especificaciones técnicas detalladas en el presente brochure corresponden a la versión AB, variando en función de los modelos y pueden modificarse sin previo aviso. Las imágenes son referenciales.